



## FICHA TÉCNICA

Nombre empresa: **PAPEL PLAST PACK S.L.**  
Dirección: **C/TARONGERS, 1. CP: 46713  
BELLREGUARD, VALENCIA, ESPAÑA (SPAIN)**  
Nº Registro sanitario: **39.02246/V**

## ENVASE RECTANGULAR 1500 cc

### MATERIA PRIMA



### LÁMINA DE ALUMINIO

POSIBLES ALEACIONES EMPLEADAS.COMPOSICION QUIMICA EN % EN PESO (RESTO ALUMINIO)

ALEACION	SI	FE	CU	MN	MG	CR	ZN	TI	OTROS	OTROS
3003	0.50	0.70	0.05-0.20	1.0-1.5	-	-	0.10	-	0.05	0.15
8011	0.4-0.8	0.5-1	0.10	0.10	-	-	0.10	0.05	0.6	0.25

### USOS

Apto para uso en horno microondas, horno convencional, cocción al vapor y grill.



Apto para uso en contacto directo con los alimentos.

Resistencia Ácidos	MALA
Resistencia Alcalinos	MALA
Resistencia alcohol	BUENA
Resistencia grasa/aceite	BUENA
Resistencia Sales no diluidas	MALA

Temperatura min/max. -40°C/+600°C

Compatible con el congelamiento rápido.

Compatible con el sellado de film plástico.

### INSTRUCCIONES PARA USO

#### MICROONDAS

Amigable con el microondas

1. Retirar la tapa.
2. Calentar un solo recipiente a la vez.
3. Colocar el envase en el centro del horno: Sin que este toque las paredes.
4. Utilizar hornos microondas fabricados después de 1980.

### DIMENSIONES

Exterior mm 280x180  
Interior mm 258x158  
Base mm 240x147  
Altura útil mm 37  
Capacidad c.c 1500

### ESPESOR LÁMINA

73 MICRAS

### EMBALAJE

MEDIDAS CAJA 590x400x590  
UNIDADES CAJA 500  
UNIDADES BOLSA 4x125  
VOLUMEN CAJA m3 0.120

PESO TOTAL CAJA 11,20 (KG)  
MEDIDAS PALET mm 1200x800  
ALTURA PALET CON CARGA 1,90  
Nº CAJAS /PALET 14/10